



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, das Nachvollziehen oder die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. (B.G.B.)

Farbkodierung im Kabel	VP-Pin	Aderendhülse mm ² x mm	Kabelänge in mm
Seele Koax	A	0.25 x 8 gelb	90
Koax Schirm/ rot	B	0.25 x 8 gelb	80
grau	C	0.25 x 8 gelb	90
blau	D	0.25 x 8 gelb	90
weiss	E	0.25 x 8 gelb	90
grün	F	0.25 x 8 gelb	90
rosa	nicht belegt/ abgeschnitten	nicht belegt/ abgeschnitten	-
braun	nicht belegt/ abgeschnitten	nicht belegt/ abgeschnitten	-
Ausserer Schirm/ Grün-gelb	S Gehäuse	0.5 x 6	90

Lfd-NR	Benennung	BG Nummer
1	Gehäuse kpl.	008 60585
2	Buchsenhülse kpl.	008 60800 06
3	Spannmutter kpl.	008 60510
4	Kabelanschluß	008 60513
5	Spannhülse	9 008 00036 12
6	VP - Standardkabel	8900030
7	Kondensator	8109500
8	Schutzkappe	2800000

Artikel	xx = Kabelänge
01 210106	1 Meter
01 210306	3 Meter
01 210506	5 Meter
01 211006	10 Meter
01 211506	15 Meter
01 212006	20 Meter

				A3	Datum:	Name:	Freimassl.	Massstab:	Werkstoff:
				Gezeichnet:	15.07.20	Kloss		2:1	
				Geprüft:	15.07.20	Grams			
				Oberfläche:				Benennung:	
				Bischel Connecting Systems GmbH Emil-Mayer-Strasse 10 72461 Albstadt				VP6 xx Meter	
								Zeichnungs Nr.:	
Rev. Nr.:	Datum:	Name:	Ersatz ttr.:						